

# Dachbodentreppen

## Eurostep

Komfort und Sicherheit für Ihr Zuhause



39 cm hohe, verschweißte Vollgehungscharge als Lukenverkleidung



umlaufende Brandschutzdichtung



innenliegende Schwenkmechanik




Treppenstufen nicht direkt am Unterdeckel anliegend, dadurch letzte Treppenstufe ca. 20 cm im Lukenkasten



hochwertige Kunststoffpulverbeschichtung




versenkt liegende Drehscharniere



stufenlose Anpassung an die Raumhöhe durch Stellschraube



Teleskophandlauf, kugelgelagerte, verschleißlose Schließmechanik



65 mm Wärmedämmung im Unterdeckel



36 cm breite und 12 cm tiefe Trittstufen mit Noppen



# Dachbodentreppen



## Eurostep

### Ausschreibungstext:

Dachbodentreppe mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen und sichtbarem 4 cm Rahmen, Typ Wipro Eurostep, einbau- und montagefertig  
geprüft nach EN 1363, EN 1634, brandhemmend EI<sub>2</sub>30, ÜA zertifiziert  
Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel  $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$  (6,5 cm Steinwolle im Untersichtdeckel)

Norm-Einbaukastenaußenmaß in mm (LxBxH):

1367 x 664 x 390 (Lukenmaß 1400 x 700)

1267 x 664 x 390 (Lukenmaß 1300 x 700)

1190 x 664 x 390 (Lukenmaß 1200 x 700)

1190 x 564 x 390 (Lukenmaß 1200 x 600)

1067 x 664 x 390 (Lukenmaß 1100 x 700)

Raumhöhe mit Verstellbereich 2550-2750

Raumhöhe mit Verstellbereich 2550-2750

Raumhöhe mit Verstellbereich 2500-2650

Raumhöhe mit Verstellbereich 2500-2650

Raumhöhe mit Verstellbereich 2500-2600

**Option:** Sondergrößen auf Anfrage; Erhöhung der Lukenverkleidung als Bausatz über 39 cm in 10 cm Schritten; Raumhöhe bis 320 cm bei Normgrößen (je nach technischer Möglichkeit); über 320 cm Raumhöhe mit separatem Aufsteckteil

### Treppe:

Material: Stahl pulverbeschichtet

Stufengröße: 360 x 120 mm

mit Sicherheitsnoppen

letzte Treppenstufe im Treppenkasten

Stufenbelastung bis zu 250 kg/Stufe

### Lukenverkleidung:

Material: 39 cm Metall-Vollgehrungszarge pulverbeschichtet

umlaufende Brandschutzdichtung im Rahmen

### Beschläge:

innenliegende und kugelgelagerte Schließmechanik

federunterstützter Teleskophandlauf

versenkt liegender Verschluss

inkl. Zugstock und Montagezubehör